

QUINCAILLERIE MALLET



2, place de la Mairie
17150 MIRAMBEAU
Tél./Fax 05 46 49 67 80
Email : quincaillerie.mallet@wanadoo.fr

QUINCAILLERIE - DROGUERIE - ELECTRICITÉ - PEINTURE
REPRODUCTION DE CLÉS - VITRERIE - MÉNAGE - CHASSE

VENTE EN LIGNE : www.quincaillerie-mirambeau.com

Importateurs des Peintures et Produits Suédois ALLBÄCK

LES PRODUITS A L'HUILE DE LIN ALLBÄCK

LA CIRE A L'HUILE DE LIN

« La redécouverte d'un savoir-faire et d'une ancienne sagesse »

La cire à l'huile de lin est produite à base d'huile de lin et de cire d'abeilles. Cette cire s'utilise pour protéger toutes les surfaces, qu'elles soient peintes ou non, vernies ou pas. Elle est d'une application facile au moyen d'une éponge ou d'un chiffon. La surface doit être propre et sec.

- Idéale pour protéger les bois durs à l'extérieur
- Un litre de cire couvre environ 20 mètres carrés

Mode d'emploi sur les parquets en bois durs ou mous, les meubles et les portes.

Très appropriée pour les planchers et els surfaces de travail (sauf celles de cuisine), les meubles, meubles de jardin, portes et fenêtres où vous souhaitez une finition naturelle.

1. Nettoyer la surface en bois au moyen de savon à l'huile de lin et/ou brosser/poncer les particules volantes.
2. Faire chauffer l'huile de lin crue à 60C puis appliquer une couche sur le bois. Faire sécher complètement pendant 24 voire 48 heures.
3. Appliquer une couche de cire à l'huile de lin en utilisant un chiffon sans charpies¹ (voir instructions séparées), une éponge ou un pinceau en s'assurant que la cire s'imprègne bien dans la surface. Afin de faciliter la pénétration de la cire dans le bois, il est conseillé de travailler dans un milieu réchauffé au moyen d'un pistolet à chaleur ou d'un sèche-cheveux (pas trop chaud).
4. Attendre deux heures puis polir en utilisant un chiffon doux¹.
5. Il est possible d'appliquer une seconde couche, mais il faudra attendre au moins deux semaines pour permettre à la cire d'huile de lin d'être traitée. Encore une fois, il faudra attendre deux heures avant le polissage (il est possible de marcher sur le parquet entre deux couches, les traces de pas et autres taches disparaîtront d'elles-mêmes).

La cire de lin est disponible en 200 ml et 1 litre

Les chiffons et autres textiles imprégnés d'huile de lin risquent de s'enflammer spontanément. Il est très important de les laisser tremper dans l'eau avant de les jeter à la poubelle.

Entretien :

D'ultérieures couches de cire à l'huile de lin seront nécessaires tous les deux ou quatre ans sur les surfaces externes (selon leur aspect) et plus fréquemment sur les planchers (selon le trafic pédestre). Les couches additionnelles pourront être appliquées à même des couches existantes (il est recommandé de nettoyer les bois au préalable). Il est de même conseillé de polir les planchers. Si des gouttes de liquide sont renversées, il suffit de les éponger. Les sols doivent être nettoyés régulièrement mais pas trop fréquemment, en utilisant une cuillère à café de savon d'huile de lin dans un seau d'eau.