

# QUINCAILLERIE MALLET



2, place de la Mairie  
17150 MIRAMBEAU  
Tél./Fax 05 46 49 67 80  
Email : quincaillerie.mallet@wanadoo.fr

QUINCAILLERIE - DROGUERIE - ELECTRICITÉ - PEINTURE  
REPRODUCTION DE CLÉS - VITRERIE - MÉNAGE - CHASSE

VENTE EN LIGNE : [www.quincaillerie-mirambeau.com](http://www.quincaillerie-mirambeau.com)

Importateurs des Peintures et Produits Suédois ALLBÄCK

## LES PRODUITS A L'HUILE DE LIN ALLBÄCK

### LE MASTIC DE LIN

« La redécouverte d'un savoir-faire et d'une ancienne sagesse »

*Ce mastic à l'huile de lin est fabriqué à la main à base de carie et d'huile de lin crue pressée à froid.*

#### Utilisation:

Le mastic s'utilise pour la pose des fenêtres et pour boucher les fissures et les trous des boiseries.

1. Avant l'utilisation, il est nécessaire de pétrir le mastic jusqu'à ce qu'il soit mou. Il est recommandé d'utiliser le mastic à température ambiante.
2. Afin d'éviter que l'huile de lin contenue dans le mastic ne soit absorbée par le bois, nous vous recommandons d'appliquer une couche de gomme laquée Allback Shellack Knotting Solution avant la pose du mastic.
3. En cas de durcissement du mastic, celui-ci pourra être chauffé au four à micro-ondes. Il est important de suivre les instructions à la lettre. Souvenez-vous que le mastic contient de l'huile et qu'il peut donc entraîner de sévères brûlures s'il est surchauffé :

Sortez le mastic de son emballage et cassez le en 4 morceaux. Chauffez en 2 pièces à la fois pendant 10 secondes et testez-le prudemment. Il se peut qu'il soit nécessaire de réchauffer le mastic en 2 séances supplémentaires de 5 minutes. Pétrissez le mastic sur une surface froide jusqu'à ce qu'il soit tendre. Le four à micro-ondes aura l'effet de sécher légèrement le mastic, pour remédier à cela, il suffit d'ajouter quelques gouttes d'huile de lin crue lors du pétrissage.

4. Il est possible d'ajouter des pigments colorés au mastic lors du pétrissage. Ceci peut nécessiter l'ajout de quelques gouttes d'huile de lin cru.
5. Si au fil du temps le mastic présente des craquellements, ceux-ci peuvent être temporairement bouchés au moyen de quelques gouttes de térébenthine mélangées à du mastic appliquées sur les fissures au moyen d'un pinceau. Sécher avec du papier après 15 minutes.

#### Application de la peinture:

Il est conseillé de peindre le mastic. Ceci peut être fait immédiatement, un gain de temps bienvenu !

#### Entreposage:

Le mastic est à considérer comme un produit périssable. Il peut être gardé au frais (10-15 C) pendant une année dans un emballage fermé. Pour un stockage à plus long terme, il est possible de le congeler.